

Growatt ShineMaster



Soluzione economica per grandi impianti FV e per impianti commerciali, supporta fino a 64 inverter collegati in cascata via RS485, la porta di memoria integrata supporta l'archiviazione flessibile.

- Webserver locale per una facile configurazione.
- Supporta la funzione "Export Limitation" tramite misuratore di flussi.
- Sino a 64 inverter connessi in contemporanea.
- Multi-funzione e prestazioni elevate.



Datasheet

Codice Growatt
Codice di acquisto

ShineMaster
SHINEMASTER

Parametri hardware

Alimentatore esterno	Input: 100-240V, 50/60Hz AC Output 5V(+/-15%), 1A DC
Consumo	2.5W

Parametri funzionali

Range di comunicazione massimo (RS485)	500m
Comunicazione con inverter	RS485 (Protocollo Modbus RTU)
Comunicazione con il server	TCP (Protocollo Modbus TCP)
Rete supportata	WLAN
Intervallo trasferimento dati	5 Minuti
URL del server predefinito	server.growatt.com
Server Supportati	ShineServer

Dati generali

Dimensioni (L/A/P) in mm	130/84/25
Peso	180g
Lingua	Inglese
Opzioni di Montaggio	Montaggio a parete
Range temperatura ambiente	-30°C ~+60°C
Grado di protezione	IP30

Certificati

CE